

Wszystkie wymiary okien i drzwi oraz ich kolor dostosować do istniejących otworów i okien. Wszystkie nowoprojektowane okna i drzwi powinny posiadać kierunki otwierania i uchylu takie jak w oknach istniejących oraz powinny posiadać okucia w tych samych miejscach co w istniejących

OKNA

Wszystkie kraty zamontowane w oknach należy wymienić

SYMBOL	O1	O2	O3	O6	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O15	O16	O17	O18
Wymiar	szerokość	180	180	85	90	115	90	210	115	115	170	40	50	235
	wysokość	145	180	100	90	180	180	80	125	40	180	40	50	290
Ilość		6	109	4	25	14	30	6	24	15	1	37	2	2
Uwagi		Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	OKNA ALUMINIOWE PROFIL CIEPŁY

DRZWI BALKONOWE PCV

Wszystkie wymiary okien i drzwi oraz ich kolor dostosować do istniejących otworów i okien

SYMBOL	D1	D2
Wymiar	szerokość	180
	wysokość	270
Ilość		10
Uwagi		Drzwi i okna uchylno otwieralne tak samo jak w istniejących

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Wszystkie wymiary drzwi dostosować do istniejących otworów podział i sposób otwierania identyczny jak w stolarcze istniejącej drzwi zewnętrzne posiadające pochwyty od strony wewnętrznej i zewnętrznej zamykane na zamek patentowy wyposażone w samozamykacz

SYMBOL	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Wymiar	szerokość	270	100	90	70	155
	wysokość	290	250	200	270	215
Ilość		1	1	2	1	1
Uwagi		Największa część otwieralna musi mieć min 90 cm wolnej przestrzeni po otwarciu, szkło bezpieczne antywłamaniowe, podział i uchwyty jak w drzwiach istniejących	Drzwi przeszkłone szkło antywłamaniowe, bezpieczne	Drzwi przeszkłone profile ciepły szkło antywłamaniowe, bezpieczne	Drzwi pełne profile ciepły wyposażone w wentylator w górnej części	Drzwi pełne profile ciepły wyposażone w samozamykacz oraz klamki Największa część otwieralna musi mieć min 90 cm wolnej przestrzeni po otwarciu

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL	D9	D10
Wymiar	szerokość	90
	wysokość	160
Ilość		3
Uwagi		Drzwi stalowe EI30 z zamkami patentowymi i samozamykaczem

Nazwa	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO PPZOZ WODZISŁAW ŚL.			
Lokalizacja	Wodzisław Śląski 44-300 ul. 26 Marca 51, dz. nr 1820/145			
Inwestor	POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁADOPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I ODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski 44-300, ul. 26 Marca 51,			
Branża	ARCHITEKTURA			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI			
Opracował	mgr Małgorzata Stula			
Autor	mgr inż. arch. Janina Stula			
	Firma Projektowa "mado-1"			
	ul. Księdza Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel./fax 32 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl			
		nr uprawnień	podpis	30
		47/06/SLOKKII	podpis	
		skala	nr rysunku	
		data	luty 2015	