

Wszystkie wymiary okien i drzwi oraz ich kolor dostosować do istniejących otworów i okien. Wszystkie nowoprojektowane okna i drzwi powinny posiadać kierunki otwierania i uchylu takie jak w oknach istniejących oraz powinny posiadać okucia w tych samych miejscach co w istniejących

OKNA

Wszystkie kraty zamontowane w oknach należy wymienić

SYMBOL	O1	O2	O3	O6	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O15	O16	O17	O18
Wymiar	szerokość	180	180	110	85	90	115	90	210	115	115	115	40	50
	wysokość	145	180	130	100	90	180	180	80	125	40	180	40	50
	Ilość	6	109	4	25	11	223	30	6	24	15	1	37	2
Uwagi	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	Okna wyposażone w nawietrzaki OKNA PCV	OKNA ALUMINIOWE PROFIL CIEPŁY

DRZWI BALKONOWE PCV

Wszystkie wymiary okien i drzwi oraz ich kolor dostosować do istniejących otworów i okien

SYMBOL	D1	D2
Wymiar	szerokość	175
	wysokość	260
	Ilość	10
Uwagi	Drzwi i okna uchylno otwieralne tak samo jak w istniejących	Drzwi i okna uchylno otwieralne tak samo jak w istniejących

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Wszystkie wymiary drzwi dostosować do istniejących otworów podział i sposób otwierania identyczny jak w stolarcie istniejącej drzwi zewnętrzne posiadające pochwyt od strony wewnętrznej i zewnętrznej zamknięte na zamek patentowy wyposażone w samozamykacz

SYMBOL	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Wymiar	szerokość	100	90	90	70	155
	wysokość	250	200	265	270	215
	Ilość	1	2	1	1	1
Uwagi	Największa część otwierania musi mieć od 10 cm wolnej przestrzeni po otwarciu, nie może być przesłonięta przez podłogę i uchwyty jak w drzwiach istniejących	Drzwi przeszkadne profile ciepły szkieł antywłamaniowe, bezpieczne	Drzwi pełne profile ciepły z zamkami patentowymi i karnkami	Drzwi przeszkadne profile ciepły szkieł antywłamaniowe, bezpieczne	Drzwi pełne profile ciepły wyposażone w wentylator w górnej części	Drzwi pełne profile ciepły wyposażone w samozamykacz oraz karnki Największa część otwierania musi mieć wolnej przestrzeni po otwarciu

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL	D9	D10
Wymiar	szerokość	90
	wysokość	200
	Ilość	3
Uwagi	Drzwi stałowe EI30 z zamkami patentowymi i samozamykaczem	Drzwi stałowe EI30 z zamkami patentowymi

Nazwa	AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO PRZYZ WODZISŁAW ŚL.				
Lokalizacja	Wodzisław Śląski 44-300 ul. 26 Marca 51, dz. nr 1820/145				
Inwestor	POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUKTOWACH I ODDZIAŁU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Wodzisław Śląski 44-300, ul. 26 Marca 51,				
Branża	ARCHITEKTURA				
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI				
Opracował	mgr Małgorzata Stula		podpis		
Autor	mgr inż. arch. Janina Stula		nr uprawnień 4706/S/LOKK/II	podpis	
Firma Projektowa "mado-1" ul. Księża Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel./fax 32 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl			skala	nr rysunku	
			data		
			luty 2015		30