# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| **1 Element** | | | |
| 1.1 KNR 202/2003/2<br>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 - ścianki działowe korytarza. Profil 100, płyty gipsowo - kartonowe ogniochronne 12,5 mm z każdej strony, wełna mineralna gr. 100 mm. o gęstości co najmniej 10 kg/m<br>4,80*3,0+4,80*3 = 28,800000<br>28,80 | 28,80 | | m2 |
| 1.2 KNRW 202/1101/1 (1)<br>Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły<br>109,72*0,05 = 5,486000<br>5,49 | 5,49 | | m3 |
| 1.3 KNRW 202/1104/2<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko | 109,72 | | m2 |
| 1.4 KNRW 202/1105/1 (4)<br>Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko<br>109,72 = 109,720000<br>109,72 | 109,72 | | m2 |
| 1.5 KNRW 202/1105/3<br>Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny<br>109,72 = 109,720000<br>109,72 | 109,72 | | m2 |
| 1.6 KNRW 202/1123/2 (1)<br>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - wykładzina homogeniczna, grubość całkowita min. 2,0 mm, Antypoślizgowość DIN 51130 - R9, z atestem do stosowania w obiektach słuzby zdrowia . Wykładzina wraz z cokolikami o wysokości 6,0 cm. Klasa ścieralności P<br>(6,68*2,94+2,03*1,0+1,95*1,0+1,42*0,56)*1,05 = 25,635120<br>(16,13*4,18)*1,05 = 70,794570<br>96,43 | 96,43 | | m2 |
| 1.7 KNRW 202/1123/2 (1)<br>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - wykładzina homogeniczna, grubość całkowita 2,0 mm, Antypoślizgowość DIN 51130 - R9, z atestm do stosowania w obiektach słuzby zdrowia - wykładzina serwerowni elektrostatyczna. Wykładzina wraz z cokolikami o wysokości 6,0 cm<br>(5,14*2,52+1,44*1,71*2)*1,1 = 19,665360<br>19,67 | 19,67 | | m2 |
| 1.8 KNRW 202/1123/4<br>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>Poz.1.6 + 1.7 109,72 = 109,720000<br>109,72 | 109,72 | | m2 |
| 1.9 KNRW 202/2702/1<br>Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufit z płyt 60x60 cm<br>109,72 = 109,720000<br>109,720 | 109,720 | | m2 |
| 1.10 KNRW 202/2004/7<br>Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - zakończenie sufitu podwieszonego<br>4,16*1,0 = 4,160000<br>4,160 | 4,160 | | m2 |
| 1.11 KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi korytarza i gabinetu<br>7+1 = 8,000000<br>8,000 | 8,000 | | szt |
| 1.12 KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi holl przed windą<br>2 = 2,000000<br>2,000 | 2,000 | | szt |
| 1.13 KNR 401/355/2<br>Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, ościeżnic drzwiowych i okiennych<br>7+1+2 = 10,000000<br>10,000 | 10,000 | | szt |
| 1.14 KNR 401/355/3<br>Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych<br>7+1+2 = 10,000000<br>10,000 | 10,000 | | szt |
| 1.15 KNR 401/1111/1<br>Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana - swietliki<br>2*2,65*0,92+2*2,40*0,6 = 7,756000<br>7,76 | 7,76 | | m2 |
| 1.16 KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - świetliki<br>4 = 4,000000<br>4,00 | 4,00 | | szt |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | KNR 401/355/2 | | | | | |
| | Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, ościeżnic drzwiowych i okiennych | | | | | |
| | 4 | = | 4,000000 | | | |
| | | | 4,00 | 4,00 | | szt |
| 1.18 | KNR 202/2003/2 | | | | | |
| | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 - zabudowa otworów świetlików. Profil 100, płyty gipsowo - kartonowe ogniochronne gr. 12,5 cm z każdej strony, wełna mineralna gr. 100 mm. o gęstości co najmniej 10 kg/m | | | | | |
| | 2*2,65*0,92+2*2,40*0,6 | = | 7,756000 | | | |
| | | | 7,76 | 7,76 | | m2 |
| 1.19 | KNR 401/354/12 | | | | | |
| | Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia wykucie z muru nadproży drzwiowych | | | | | |
| | 8*1,0 | = | 8,000000 | | | |
| | | | 8,000 | 8,000 | | m |
| 1.20 | KNR 401/346/1 | | | | | |
| | Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 cegły - analogia wykucie gniazd dla nowych nadprozy drzwiowych | | | | | |
| | (7+1)*2 | = | 16,000000 | | | |
| | | | 16,000 | 16,000 | | szt |
| 1.21 | KNR 401/321/3 | | | | | |
| | Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - analogia obsadzenie nowych nadprozy drzwiowych | | | | | |
| | 8+2 | = | 10,000000 | | | |
| | | | 10,000 | 10,000 | | szt |
| 1.22 | KNR 401/320/2 | | | | | |
| | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2 - ościeżnice stalowe szerokie na cała szerokośc muru | | | | | |
| | Korytarz 5*1,0*2,0 | = | 10,000000 | | | |
| | 2*0,9*2,0 | = | 3,600000 | | | |
| | 1*0,8*2,0 | = | 1,600000 | | | |
| | Hall przed windą 2*0,9*2,0 | = | 3,600000 | | | |
| | | | 18,80 | 18,80 | | m2 |
| 1.23 | KNR 401/320/2 | | | | | |
| | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0˙m2 - analogia ściany z płyt GK | | | | | |
| | Korytaż - wejścia do gabinetów 2*1,0*2,0 | = | 4,000000 | | | |
| | Wejście do WC w gabinecie 1*0,9*2,0 | = | 1,800000 | | | |
| | | | 5,800 | 5,800 | | m2 |
| 1.24 | KNRW 202/1020/1 (1) | | | | | |
| | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, pełne, 1-skrzydłowe - skrzydła białe w okleinie CPL. Skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki | | | | | |
| | Korytarz wraz z pomieszczeniami (1,0*2,0)*7 | = | 14,000000 | | | |
| | (0,9*2,0)*3 | = | 5,400000 | | | |
| | (0,8*2,0)*1 | = | 1,600000 | | | |
| | Hall przed windą (0,9*2,0)*2 | = | 3,600000 | | | |
| | | | 24,60 | 24,60 | | m2 |
| 1.25 | KNRW 202/1203/2 | | | | | |
| | Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - dzrwi stalowe o odporności ogniowej, stalowe kolor biały - drzwi EI30 | | | | | |
| | 1,40*2,0 | = | 2,800000 | | | |
| | | | 2,800 | 2,800 | | m2 |