

Pakiet nr 2 - materiały malarskie								
Lp	NAZWA PRODUKTU	jednostka miary	Cena jedn netto	szacunkowa ilość	wartość netto	Vat (wpisać stawkę bez znaku %)	Vat pln	wartość brutto
1	Emalia olejno-ftalowa różny kolor 0,8 litra -wydajność min 16 m²/l, do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego.	szt		320	0,00	23	0,00	0,00
2	Emalia olejno-ftalowa biała 10 litrów, RAL 9001 -wydajność min 16 m²/l -do malowania wewnątrz i na zewnątrz, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia, Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego.	szt		600	0,00	23	0,00	0,00
3	Farba nawierzchniowa wewnętrzna, lateksowa, matowa , różne kolory - 10 litrów Wymagania powłok malarskich dla ścian i sufitów: jednokomponentowa, farba wewnętrzna o wysokiej odporności na działanie środków dezynfekujących, bezrozsypczątkowa, bez środków zmiękczających. Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny PZH oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego i certyfikat potwierdzający niską zawartość substancji lotnych, możliwość zastosowania w obiektach służby zdrowia oraz innych o podwyższonych wymaganiach użytkowych. Właściwości mechaniczne: - odporność na szorowanie - klasa krycia nie gorsza niż 2 wg EN 13300 - klasa palności nie gorsza niż B1 - wydajność nie gorsza niż 7,5 m2 / l. Wg EN 13330- odporność na działanie środków dezynfekcyjnych Właściwości chemiczne: -brak oddziaływania na powietrze w pomieszczeniu Właściwości optyczne: - stopień połysku farby – powierzchnia antyrefleksyjna - gęstość – 1,4 – 1,6 g / cm3	szt		200	0,00	23	0,00	0,00
4	Emulsja akrylowa 10 litr, różne kolory -dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia. - wydajność min. 12 m2/l	szt		100	0,00	23	0,00	0,00
5	Farba emulsyjna wewnętrzna biała, RAL 9001, opakow. 10 l wydajność: min. 12 m2/l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia – szpitale	Szt.		500	0,00	23	0,00	0,00
6	Emulsja biała, RAL 9001, zewnętrzna 10 litrów – odporna na promieniowanie UV, wydajność min. 10 m² / l, wykończenie matowe	Szt.		200	0,00	23	0,00	0,00
7	Emulsja zewnętrzna różny kolor 10 litrów – odporna na promieniowanie UV, wydajność min. 10 m² / l, wykończenie matowe	Szt.		100	0,00	23	0,00	0,00
8	Farba podkładowa czerwona, tlenkowa – minia 0,8 l	Szt.		10	0,00	23	0,00	0,00
9	Lakier spray różne kolory 400 ml.	szt		10	0,00	23	0,00	0,00

10	Farba emulsyjna biała, RAL 9001, do malowania łazienki i kuchni, zmywalna, oddychająca, opakowanie 10 l, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i służby zdrowia - szpitale	szt		60	0,00	23	0,00	0,00
11	Emalia olejno-ftalowa gruntująca, opakow. 5 l - wydajność przy jednej w-wie: do 12 m2/l, - nanoszenie 2 w-y: po 6 h,	szt		100	0,00	23	0,00	0,00
12	Bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane, stalowe, aluminiowe, miedziane, charakteryzująca się dużą przyczepnością, stosowana bezpośrednio na blachę ocynkowaną świeżą i wysezonowaną, odporna na warunki atmosferyczne, do wewnątrz i na zewnątrz - nanoszenie po 4 godz. - wydajność przy jednej warstwie: do 8 m2/l puszka do 1l	szt		40	0,00	23	0,00	0,00
13	Farba do podłoży betonowych i posadzek w pom. zamkniętych, odporna na ścieranie, opakowanie ok. 1 l - wydajność min. 10 m2/l - krycie przy 2 warstwie - nanoszenie 2 warstwy-po 1,5 godz.	szt		40	0,00	23	0,00	0,00
14	Emalia do kaloryferów, opakowanie ok. 1 l	szt		40	0,00	23	0,00	0,00
15	Farba antykorozyjna, do malowania elementów stalowych bez konieczności wcześniejszego stosowania farb podkładowych lub gruntujących; kolor młotkowy czarny, młotkowy srebrny, op. 0,7 l lub 0,8 l - wydajność przy jednej w-wie – min. 7 m2/l - krycie przy 2 w-wach	szt		60	0,00	23	0,00	0,00
16	Pigmenty 100 ml – różne kolory	szt		100	0,00	23	0,00	0,00
17	Rozpuszczalnik do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, czyszczenia narzędzi malarskich, op. 0,5 l	Szt.		200	0,00	23	0,00	0,00
18	Rozcieńczalnik niskozapachowy do emalii ftalowych, opakow. 0,5 l powinien posiadać jak najmniejszą toksyczności, bez uciążliwości zapachowej, oraz zagrożenia dla środowiska. Toksyczność i uciążliwość mniejsza niż przy rozpuszczalnikach ftalowych i olejnych.	Szt.		100	0,00	23	0,00	0,00
19	Benzyna ekstrakcyjna, op. 5 l	Szt.		40	0,00	23	0,00	0,00

20	Preparat gruntujący do gruntowania podłoża nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne, op. 1 l - zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m ² - rozpoczęcie prac po 2 h	litr		70	0,00	23	0,00	0,00
21	Środek grzybobójczy do spryskiwania na tynk, beton op. 500 ml	Szt.		40	0,00	23	0,00	0,00
22	Papier ścierny na płótnie 40, 60, 80, 120	arkusz		200	0,00	23	0,00	0,00
23	Papier ścierny na rzepy 40, 60, 80, 100, 120	Szt.		200	0,00	23	0,00	0,00
24	Taśma antytrysowa samoprzylepna dł. 45 m, szer. 15 cm	Szt.		50	0,00	23	0,00	0,00
25	Taśma spoinowa z flizeliny, szer. 50 mm, dł. 20 m	Szt.		50	0,00	23	0,00	0,00
26	Wałek malarski 15 cm - do profesjonalnego malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi. Na gładkie powierzchnie. Wysokość runa: 12mm	szt		50	0,00	23	0,00	0,00
27	Wałek 18 cm j.w.	szt		50	0,00	23	0,00	0,00
28	Wałek 10 cm j.w.	szt		50	0,00	23	0,00	0,00
29	Wałek gąbka 10 cm	szt		30	0,00	23	0,00	0,00
30	Rączki do wałka „10”, „15”, „18”	szt		6	0,00	23	0,00	0,00
31	Taśma maskująca 50 mb	szt		40	0,00	23	0,00	0,00
32	Szpachla	szt		20	0,00	23	0,00	0,00
33	Skrobak	szt		20	0,00	23	0,00	0,00
34	Pędzel ławkowiec 80 x 180 mm	szt		8	0,00	23	0,00	0,00
35	Pędzel okrągły fi 30, 40, 50, 60 mm	szt		20	0,00	23	0,00	0,00
36	pędzel płaski krzywy fi 30, 40, 50, 60 mm	szt		20	0,00	23	0,00	0,00
37	Folia malarska ochronna, gruba 4 x 5 m	szt		50	0,00	23	0,00	0,00
38	Farba na zacieki, plamy 1 litr	szt		100	0,00	23	0,00	0,00
39	Nóż do tapet	szt		20	0,00	23	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00