

Stołarka drzwiowa	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	D1	D2	D3	D4	D4.1	D5	D6
Widok schemat												
wymiary w świetle oszczędzi drzwi	115/ 260 (200)	90/ 200	110/ 200	145/ 200	130/ 200	110/ 200	90/ 200	90/ 200	90/ 200	80/ 200	130/ 200	160/ 200
wymiary zewnętrzne drzwi	135 / 270	110 / 207	126 / 207	161 / 207	130 / 210	122 / 206	102 / 206	102 / 206	100 / 210	90 / 210	140 / 210	185 / 210
PIWNICE	ilość sztuk prawe / lewe	-	-	-	-	-	1P / 1L	5L	-	-	-	-
	ilość sztuk RAZEM	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
PARTER	ilość sztuk prawe / lewe	1L	1L/1P	2L/1P	1L	-	6P / 9L	2P / 6L	1	-	2L	1
	ilość sztuk RAZEM	1	2	3	1	1	14	15	8	1	2	1
PIĘTRO	ilość sztuk prawe / lewe	-	-	-	-	-	9P / 7L	6P / 11L	1P / 1L	1	1L	-
	ilość sztuk RAZEM	-	-	-	-	-	16	17	2	1	-	1
Materiał	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe przesuwane automatyczne	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne płytowe	drzwi wewnętrzne płytowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe przesuwane	drzwi wewnętrzne płytowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe przesuwane automatyczne	drzwi wewnętrzne aluminiowe
uwagi	Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naswietleniem szklanym, jednokomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednokomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednokomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwukomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi zewnętrzne przesuwane automatyczne z profilu aluminiowego malowanego proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednokomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - zawiasy dwukrzydełkowe - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, jednokomorowe, fabrycznie wykończone. Opis drzwi: Okładzina stalowa Rama skrzydła wykonana z aluminium Wypełnienie skrzydła stanowi płyta włóknista dwustronna wzmocniona wewnętrznym ramieniem zeszlakim - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, jednokomorowe, fabrycznie wykończone. Opis drzwi: Okładzina stalowa Rama skrzydła wykonana z aluminium Wypełnienie skrzydła stanowi płyta włóknista dwustronna wzmocniona wewnętrznym ramieniem zeszlakim - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi wewnętrzne przesuwane - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony bezpieczny P2 - wyposażenie: okucia ze stali nierdzewnej, uchwyty, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów. Okładzina stalowa Rama skrzydła wykonana z aluminium Wypełnienie skrzydła stanowi płyta włóknista dwustronna wzmocniona wewnętrznym ramieniem zeszlakim - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, jednokomorowe, fabrycznie wykończone. Opis drzwi: Okładzina stalowa Rama skrzydła wykonana z aluminium Wypełnienie skrzydła stanowi płyta włóknista dwustronna wzmocniona wewnętrznym ramieniem zeszlakim - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi wewnętrzne przesuwane automatyczne z profilu aluminiowego malowanego proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony bezpieczny P2 - wyposażenie: okucia ze stali nierdzewnej, uchwyty, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów. Okładzina stalowa Rama skrzydła wykonana z aluminium Wypełnienie skrzydła stanowi płyta włóknista dwustronna wzmocniona wewnętrznym ramieniem zeszlakim - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednokomorowe o wsp. nie większym niż 1,3 (Wp=2%) - profil aluminiowy malowany proszkowo z wypełnieniem termicznym - wypełnienie - wkład szklony EIS 60 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.

Stołarka drzwiowa	D7	D8	D8.1	D9	D9.1	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
Widok schemat												
wymiary w świetle oszczędzi drzwi	110/ 200	120/ 200	110/ 200	90/ 200	90/ 200	90/ 200	140/ 200	160/ 200	110/ 200	90/ 105	90/ 135	110/ 200
wymiary zewnętrzne drzwi	126 / 210	136 / 206	126 / 206	102 / 210	102 / 210	110 / 206	155 / 207	180 / 210	124 / 207	100 / 110	100 / 140	120 / 210
PIWNICE	ilość sztuk prawe / lewe	-	-	1L	-	2L / 1P	-	-	-	-	-	1L
	ilość sztuk RAZEM	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1
PARTER	ilość sztuk prawe / lewe	1L	-	1P / 1L	1P / 4L	-	1	1	2L / 1P	-	-	-
	ilość sztuk RAZEM	1	-	2	5	-	1	1	3	-	-	-
PIĘTRO	ilość sztuk prawe / lewe	-	1P / 1L	-	1P / 1L	-	2P	-	-	-	-	-
	ilość sztuk RAZEM	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
PODDASZE	ilość sztuk prawe / lewe	-	-	-	-	-	-	-	-	1L/1P	1L/1P	-
	ilość sztuk RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Materiał	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne stalowe	drzwi wewnętrzne stalowe	drzwi balkonowe z naswietleniem z PVC	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne aluminiowe	drzwi wewnętrzne stalowe	drzwi wewnętrzne stalowe	drzwi wewnętrzne stalowe
uwagi	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeciwpalenne EIS 60 jednokomorowe - profil aluminiowy malowany proszkowo - wypełnienie - wkład szklony EIS 60 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeciwpalenne EI 30 jednokomorowe - profil aluminiowy malowany proszkowo - wypełnienie - wkład szklony EI 60 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeciwpalenne EI 30 jednokomorowe - profil aluminiowy malowany proszkowo - wypełnienie - wkład szklony EI 60 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpalenne EI 30 jednokomorowe - malowane proszkowo - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, okładzina stalowa	Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpalenne EI 60 jednokomorowe - malowane proszkowo - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, okładzina stalowa	Drzwi zewnętrzne balkonowe z naswietleniem przeciwpalenne EI 60 jednokomorowe - wykonane z wysoce odpornego PCV (co najmniej 100% węgla) z wypełnieniem termicznym - wyposażenie: wkład szklony P2 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwukomorowe - profil aluminiowy malowany proszkowo - wypełnienie - wkład szklony P2 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwukomorowe - profil aluminiowy malowany proszkowo - wypełnienie - wkład szklony P2 - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, drzwi bez progów.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednokomorowe - okładzina stalowa - wypełnienie - wkład szklony szklony szklony bezpieczny P2 - wyposażenie: samozamykacz, uchwyty ze stali szlachetnej, wkładka patentowa dwustronna	Drzwi wewnętrzne stalowe EI 30 jednokomorowe - okładzina stalowa - wyposażenie: samozamykacz, okładzina stalowa	Drzwi wewnętrzne stalowe EI 30 jednokomorowe - okładzina stalowa - wyposażenie: samozamykacz, okładzina stalowa	Drzwi wewnętrzne stalowe przeciwpalenne EI 30 jednokomorowe - malowane proszkowo - wyposażenie: samozamykacz ramienowy, klamka, wkładka patentowa dwustronna, okładzina stalowa

- uwagi ogólne:**
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 4. Rzutów przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branzowe należy rozpatrywać łącznie.
 5. Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł projektu :	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	inwestor:	Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski
stadium/projekt arch-bud branża :	architektura i konstrukcja	projektant:	mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz		lokalizacja:	
ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski	
		temat rysunku:	
		Zestawienie stolarki drzwiowej	
opracowanie:		rysunek nr:	
mgr inż. arch. Grzegorz Pytel		A 8	
data opracowania:		skala:	
luty 2017		1 : 100	